

KONFIGURATOR ZAPYTANIA OFERTOWEGO MULTISEJF XS

CZĘŚĆ I WERSJA I WYPOSAŻENIE

(Uwaga! Wybór elementów ma wpływ na cenę.)

Wersja multisejf XS

1. Multisejf 3-szufladowy XS kl. S2 (z wyposażeniem podstawowym)
2. Multisejf 4-szufladowy XS kl. S2 (z wyposażeniem podstawowym)
3. Multisejf 3-szufladowy XS kl. I (z wyposażeniem podstawowym)
4. Multisejf 4-szufladowy XS kl. I (z wyposażeniem podstawowym)

Wyposażenie podstawowe: 1 komplet kluczy; zamek mechaniczny blokujący multisejf w kl. A wg EN 1300; kotwa tulejowa mocująca do podłoża; zasilacz; zasilanie awaryjne bateryjne; wyprowadzenie instalacji alarmowej, fronty ABS, szuflada dolna uchylna (wypełnienie szuflad stanowi wyposażenie dodatkowe).

5. Inne uwagi, np. niestandardowe wymiary szuflad, nietypowy rodzaj wrzutu itp.

Uwaga!

Wypełnienie tego punktu kwalifikuje zamówienie do przesłania do indywidualnej wyceny.

Wyposażenie dodatkowe:

6. Otwarcie awaryjne (wkrótce dostępne):
 TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
7. Zamiana szuflady depozytowej dolnej w multisejfie z uchylnej na nieuchylną:
 TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
8. Zamiana zasilania awaryjnego bateryjnego na akumulator:
 TAK
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
9. Zamiana zamka mechanicznego blokującego multisejfa na zamek:
 elektroniczny KG LOCK kl. B MOTOR DRIVE EM 25-20
 elektroniczny RAPTOR kl. A
 NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
10. Fronty z ABS:
 TAK (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
 NIE
11. Wyposażenie szuflady nr 1:
 Kasetka na nominały standard, ilość kaset
 Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
 Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)
12. Wyposażenie szuflady nr 2:
 Kasetka na nominały standard, ilość kaset
 Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
 Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

13.

Wyposażenie szuflady nr 3 (dotyczy tylko multisejfu 4-szufladowego):

- Kasetka na nominały standard, ilość kaset
- Kasetka z ruchomymi przegródkami, ilość kaset
- Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

14.

Wyposażenie dolnej (ostatniej) szuflady:

Uwaga! Wybór typu szuflady dolnej (uchylna/nieuchylna) warunkuje wybór kasety.

- Dostosowana do szuflady uchylnej, zamykana na jeden zamek kasetka depozytowa (z przegródkami), ilość kaset
- Dostosowana do szuflady uchylnej, zamykana na dwa zamki kasetka depozytowa (z przegródkami), ilość kaset
- Dostosowana do szuflady nieuchylnej, zamykana na jeden zamek kasetka depozytowa (bez przegródek), ilość kaset
- Dostosowana do szuflady nie uchylnej, zamykana na jeden zamek kasetka depozytowa (bez przegródek), ilość kaset
- Brak (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

Wyposażenie nietypowe szuflad:

Uwaga!

Wypełnienie tego punktu kwalifikuje zamówienie do przesłania do indywidualnej wyceny.

15.

Port RS 232 do drukarki:

- TAK
- NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

16.

Łącze Ethernet:

- TAK
- NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

17.

Czujka sejsmiczna:

- GM730 kl. C lub wyższa
- Czujka sejsmiczna bezklasowa
- NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

18.

Drukarka termiczna KAFKA:

TAK

NIE (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

19.

Inne uwagi:

Uwaga!

Wypełnienie tego punktu kwalifikuje zamówienie do przesłania do indywidualnej wyceny.

CZĘŚĆ II USTAWIENIA FABRYCZNE

(Uwaga! Ustawienia fabryczne nie wymagają dodatkowych opłat.)

20.

System otwierania szuflad:

ZALEŻNY - aby otworzyć 1 szufladę wszystkie pozostałe muszą być zamknięte, szuflada wrzutowa pozostaje uchylna (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIEZALEŻNY - można otworzyć każdą szufladę niezależnie od pozostałych

21.

Konieczność ponownego wprowadzenia PIN-u każdorazowo przed otwarciem szuflady:

TAK - zawsze przed otwarciem szuflady należy ponownie wprowadzić kod PIN (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIE - kod PIN należy wprowadzić ponownie tylko dla szuflad z ustawionym opóźnieniem

22.

Sygnalizacja dźwiękowa otwarcia szuflady:

TAK - sygnał dźwiękowy ma być uruchomiony jeżeli szuflada jest otwarta dłużej niż sekund (domyślnie 30 sekund, gdy nie zaznaczono inaczej)

NIE

23.

Minimalny czas oczekiwania na otwarcie szuflady w czasie alarmu: minut (domyślnie 5 minut, gdy nie zaznaczono inaczej)

24.

Komisyjne otwarcie szuflady uchylnej:

TAK - aby otworzyć szufladę uchylną należy dodatkowo wprowadzić kod kierownika lub administratora

NIE - do otwarcia wystarczy kod kasjera (opcja domyślna, gdy nie zaznaczono inaczej)

25.

Inne uwagi:

Uwaga!

Wypełnienie tego punktu kwalifikuje zamówienie do przesłania do indywidualnej wyceny.

CZĘŚĆ III

26.

Ilość zamawianych multisejfów:

27.

Termin realizacji zamówienia (minimum 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia):

28.

Dla:

CZĘŚĆ IV

29.

Zapytanie złożone przez:

30.

W dniu:

31.

Przyjęte przez:

32.

Uwagi dodatkowe :